

冷蔵ショーケース

食品

コンビニやビル内売店など 小規模店舗に最適のシリーズ。

冷凍機内蔵ですから、^{*}コンセントをつなぐだけで使用できます。排水タンク式で、排水設備や配管工事も不要で経済的です。レイアウトに合わせて配置変えも容易にできるキャスター付です。

^{*} 三相200Vの電源が必要な機種がありますのでご注意ください。



冷蔵ショーケース

冷蔵多段オープンショーケース



オープンショーケース 幅3尺 三相

寸法 : W890×D670×H1900
消費電力 : 三相1110/1330W
照明/消費電力: 30W×1/37W
プラグ形状: ㊶(20A, 250V) ㊵(15A, 125V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積: 351ℓ
本体重量 : 191kg
三相 SAR-U390N



オープンショーケース 幅4尺 三相

寸法 : W1190×D670×H1900
消費電力 : 三相1477/1760W
照明/消費電力: 35W×1/47W
プラグ形状: ㊶(20A, 250V) ㊵(15A, 125V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積: 470ℓ
本体重量 : 227kg
三相 SAR-U490N



オープンショーケース 幅6尺 三相

寸法 : W1790×D670×H1900
消費電力 : 三相2550/2980W
照明/消費電力: 52W×1/65W
プラグ形状: ㊶(20A, 250V) ㊵(15A, 125V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積: 720ℓ
本体重量 : 283kg
三相 SAR-U690N

ゴンドラタイプショーケース



スライド棚タイプ W750 单相

寸法 : W750×D485×H1400
消費電力 : 单相620/660W
プラグ形状: ㊶ アース付(15A, 125V)
庫内温度 : 5~20℃
有効内容積: 145ℓ
本体重量 : 132kg
单相 SAR-2545N



スライド棚タイプ W900 单相・三相

寸法 : W900×D485×H1400
消費電力 : 单相11/11W
三相785/880W
プラグ形状: ㊶ (15A, 125V)
㊶ アース付(20A, 250V)
※電源は单相、三相の2種類をご用意しておりますので、ご確認のうえ、ご注文ください。
庫内温度 : 5~20℃
有効内容積: 176ℓ
本体重量 : 150kg
单相 SAR-345TNA
三相 SAR-345NA

※その他多数取り揃えております。詳しくは総合カタログをご請求ください。

● 詳細・価格については、総合カタログをご請求ください ●