

冷蔵ショーケース

食品

コンビニやビル内売店など
小規模店舗に最適のシリーズ。

冷凍機内蔵ですから、*コンセントをつなぐだけで使用できます。排水タンク式で、排水設備や配管工事も不要で経済的です。レイアウトに合わせて配置変えも容易にできるキャスター付です。

*三相200Vの電源が必要な機種がありますのでご注意ください。 *価格については担当者にお問い合わせください。



冷蔵多段オープンショーケース



オープンショーケース 幅3尺 三相

寸法 : W890×D670×H1900
消費電力 : 三相1110/1330W
照明/消費電力 : 30W×1/37W
プラグ形状 : ◎ (20A、250V) □ (15A、125V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積 : 351ℓ
本体重量 : 191kg
三相 SAR-U390N



オープンショーケース 幅4尺 三相

寸法 : W1190×D670×H1900
消費電力 : 三相1477/1760W
照明/消費電力 : 35W×1/47W
プラグ形状 : ◎ (20A、250V) □ (15A、125V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積 : 470ℓ
本体重量 : 227kg
三相 SAR-U490N



オープンショーケース 幅6尺 三相

寸法 : W1790×D670×H1900
消費電力 : 三相2100/2390W
照明/消費電力 : 52W×1/65W
プラグ形状 : ◎ (20A、250V) □ (15A、125V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積 : 720ℓ
本体重量 : 283kg
三相 SAR-U690NA

Gondolaタイプショーケース



スライド棚タイプ W750 単相

寸法 : W750×D480×H1400
消費電力 : 単相391/397W
プラグ形状 : □ アース付(15A、125V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積 : 145ℓ
本体重量 : 128kg
単相 SAR-2545TVB



スライド棚タイプ W900 単相

寸法 : W900×D480×H1400
消費電力 : 単相400/409W
プラグ形状 : □ (15A、125V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積 : 176ℓ
本体重量 : 145kg
単相 SAR-345TVB

HOT&COLD型ショーケース



オープン型タイプ 単相

寸法 : W750×D600×H1495
消費電力 : 単相 冷蔵435/460W
冷蔵+加温1段635/715W
冷蔵+加温2段860/900W
冷蔵+加温3段1085/1090W

プラグ形状 : □ (15A, 125V)
庫内温度 : 5~10℃、HOT部55℃±5℃
有効内容積 : 173ℓ
250ml 缶260本
丸型500ml ペットボトル144本
角型500ml ペットボトル200本
本体重量 : 156kg
単相 SAR-2546CHVB



卓上型タイプ 単相

寸法 : W470×D463×H880
消費電力 : 単相 冷蔵133/143W
冷蔵+加温260/270W

プラグ形状 : □ (7A, 125V)
庫内温度 : 3~10℃、HOT部55℃±5℃
有効内容積 : 73ℓ
250ml 缶126本
本体重量 : 39kg
単相 SMR-C75CH



タテ型タイプ 単相

寸法 : W510×D581×H1770
消費電力 : 単相 冷蔵325/335W
冷蔵+加温1段460/470W
冷蔵+加温2段590/600W
冷蔵+加温3段710/720W

プラグ形状 : □ (15A, 125V)
庫内温度 : 5~10℃、HOT部55℃±5℃
有効内容積 : 93ℓ
250ml 缶390本
丸型500ml ペットボトル170本
角型500ml ペットボトル199本
本体重量 : 98kg
単相 SSR-281CH3N

催事用ショーケース



アイランドタイプ W900 単相

寸法 : W870×D870×H830
消費電力 : 単相350/380W
プラグ形状 : □ (15A, 125V)
庫内温度 : 5~20℃
有効内容積 : 137ℓ
本体重量 : 84kg
単相 SAR-ES90FENB



アイランドタイプ W1500 単相

寸法 : W1470×D870×H830
消費電力 : 単相520/600W
プラグ形状 : □ (15A, 125V)
庫内温度 : 5~20℃
有効内容積 : 242ℓ
本体重量 : 130kg
単相 SAR-ES150FN

リーチインショーケース



リーチインショーケース 1枚扉 単相

寸法 : W600×D675×H1900
消費電力 : 単相347/379W
プラグ形状 : □ (15A, 125V)
庫内温度 : 3~10℃
有効内容積 : 341ℓ
大ビン164本、中ビン230本、350ml 缶280本
丸型500ml ペットボトル240本
単相 SRM-261NB



リーチインショーケース 2枚扉

単相・三相

寸法 : W1200×D675×H1900
消費電力 : 単相511/537W
三相435/475W
プラグ形状 : 単相仕様/□ (15A, 125V)
三相仕様/□ (15A, 125V)
◎ (20A, 250V)

※電源は単相、三相の2種類をご用意しておりますので、ご確認のうえご注文ください。
庫内温度 : 3~10℃
有効内容積 : 735ℓ
大ビン369本、中ビン462本、350ml 缶600本
丸型500ml ペットボトル520本
単相 SRM-461NB
三相 SRM-463NB



リーチインショーケース 3枚扉

単相・三相

寸法 : W1800×D675×H1900
消費電力 : 単相687/746W
消費電力 : 三相655/695W
プラグ形状 : 単相仕様/□ (15A, 125V)
三相仕様/□ (15A, 125V)
◎ (20A, 250V)

※電源は単相、三相の2種類をご用意しておりますので、ご確認のうえご注文ください。
庫内温度 : 3~10℃
有効内容積 : 1129ℓ
大ビン554本、中ビン694本、350ml 缶920本
丸型500ml ペットボトル795本
単相 SRM-661NB
三相 SRM-663NB

アイスクリーム用ショーケース



平型ショーケース W1800 三相

寸法 : W1824×D804×H1120
消費電力 : 三相1260/1310W
単相32/32W
プラグ形状 : ◎ (20A, 250V)
◎ (15A, 125V)

庫内温度 : -20℃
有効内容積 : 399ℓ
本体重量 : 247kg
三相 SCR-GF1800NB



デュアル型ショーケース W1500

三相

寸法 : W1500×D950×H1950
消費電力 : 三相1790/1760W
単相186/186W
プラグ形状 : ◎ (20A, 250V)
□ (15A, 125V)

庫内温度 : -20℃
有効内容積 : 上段240ℓ
130ml アイスクップ780個
有効内容積 : 下段280ℓ
130ml アイスクップ1008個
本体重量 : 338kg
三相 SCR-D1905N



クローズドタイプ 単相

寸法 : W1504×D714×H920
消費電力 : 単相300/305W
プラグ形状 : □ (15A, 125V)
庫内温度 : -20℃
有効内容積 : 283ℓ
アイスクップ936個
本体重量 : 96kg
単相 SCR-151DNA